

## M23信号连接器 (带电缆)



M23信号连接器端面视图



M23螺母 (合金铜镀镍)



M23接头本体 (合金铜镀镍)



塑料插芯 (PA6, 可配12/17/19芯)

镀金压接插针 (Φ1mm孔式, 镀层厚度不低于0.8μm)




屏蔽层连接件 (合金铜镀镍)



线缆密封塑料接头



线缆固定螺母 (合金铜镀镍)



数据屏蔽电缆 (长度可定制)  
可选PVC/PUR, 灰色/黑色

常用型号：  
LiYCY TP 4x2x0,34  
LiYCY TP 4x2x0,5

## M23动力连接器（带电缆）



M23动力连接器端面视图（5+PE）



M23螺母（合金铜镀镍）



M23接头本体（合金铜镀镍）



塑料插芯（PA66，可配5+PE/4+3+PE芯）



镀金压接插针（ $\Phi 2.5\text{mm}$ 孔式, 镀层厚度 $2\mu\text{m}$ ）



屏蔽层连接件（合金铜镀镍）



线缆密封塑料接头



线缆固定接头（合金铜镀镍）



动力屏蔽电缆（长度可定制）  
可选PVC/PUR，灰色/黑色/橙色

常用型号：  
4G2,5+2x1,0  
4G4,0+2x1,5